


**GRUPO 200
COMPLEMENTO
MOD. 240/86**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

FIRE Series

HIDRANTE UL/FM

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

POSTE HIDRANTE DE BARRIL SECO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS UL / FM

Ref. 240A

ESTANDARES:

Diseño estándar AWWA C502

CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión nominal: 250PSI

Temperatura de trabajo: -10C + 100C

Medios adecuados: agua

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Una boquilla de bombeo con rosca 4.5-4NH. Dos boquillas de manguera con roscas 2.5-7.5NH. Hay otros tipos de roscas disponibles Conector mecánico AWWA / ANSI C153 / A21.53 Conector de brida de 6" ASME B16.5

TAMAÑO	L
3"-6"	1063
4"	1215
5"	1368
4'6' "	1520
5'6"	1673
6"	1825
6'6"	1978
7"	2130



Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

POSTE HIDRANTE DE BARRIL SECO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS UL / FM


Ref. 240A

NO.	PARTE	CANT.	Material	NOTA
1	CONECTOR DE BRIDA / CONECTOR MECÁNICO	1	DI	
2	TUERCA DE BLOQUEO	1	DI	
3	BIELA	1	1045	ASTM A29/29M
4	JUNTA DE TUERCA DE BLOQUEO	1	EPDM	
5	BANDEJA	1	DI	
6	JUNTA	1	EPDM	
7	SOPORTE	1	C95400	ASTM B148
8	CONECTOR CILINDRO	1	DI	
9	PASADOR CILÍNDRICO PERFORADO	2	1045	ASTM A29/29M
10	CONEXIÓN DEL MANGUITO DE LA VARILLA	1	1045	ASTM A29/29M
11	ABRAZADERA PARA TUBO DE CONEXION	1	DI	
12	CUERPO PRINCIPAL	1	DI	
13	CONECTOR DN65	2	C95400	ASTM B148
14	JUNTA DE CUBIERTA DN65	2	EPDM	
15	ACOPLAMIENTO DN65	2	DI	
16	CUBIERTA EXTREMO SUPERIOR	1	DI	
17	ENCHUFE DE ROSCA	1	C95400	ASTM B148
18	TUERCA DEL VÁSTAGO DEL TORNILLO	1	C95400	ASTM B148
19	JUNTA DE TUERCA DE TORNILLO	1	C95400	ASTM B148
20	ASIENTO DE TUERCA DE TORNILLO	1	C95400	ASTM B148
21	TORNILLOS&TUERCA	8	1035	ASTM A29/29M
22	ACOPLAMIENTO DN100	1	DI	
23	PERNO CILÍNDRICO	1	1045	ASTM A29/29M
24	CADENA DE CUBIERTA	3	GR. B	ASTM A283-B
25	TORNILLOS&TUERCA	8	1035	ASTM A29/29M
26	VÁSTAGO DEL TORNILLO	1	1045	ASTM A29/29M
27	GOMA	1	EPDM	
28	VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN		SS304	ASTM A240
29	ASIENTO		C95400	ASTM B148
31	PLACA FIJACION ASIENTO	1	DI	
32	TORNILLOS&TUERCA	1	1035	ASTM A29/29M
33	TUBOS ANUALES	8	1045	ASTM A29/29M
34	PLATINA	1	DI	
35	ASIENTO CON TUERCA DE BLOQUEO	1	DI	
36	COMPRUEBE LA JUNTA DE GIRO	1	GR. B	ASTM A283-B
37	CONECTOR DN100	1	C95400	ASTM B148
38	JUNTA DE CUBIERTA DN100	1	EPDM	FIGURA NO MOSTRADA
39	CASQUILLO DEL VÁSTAGO DE TORNILLO	1	304	ASTM A240
40	TORNILLO	2	304	ASTM A240

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com