


**GRUPO 800
GUILLOTINAS
MOD. 810/104**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL
CON MANGON**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**


www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VÁLVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES CON ANILLO

Ref.810A / PN 10-16




Modelo:	QVZ73X
Presión de trabajo:	DN50-DN100 16bar DN125-DN200 14bar DN250-DN300 12bar DN350-DN400 10bar
Typo:	Wafer
Diseño estándar:	MSS SP-81
Diseño estándar:	DIN PN10,PN16,150LB ,JIS 10K,TABLA E/D
Cara a Cara:	MSS SP-81
Prueba Estándar:	API-598
Operación:	volante, eléctrica, neumática, hidráulica, la rueda dentada, la electro-hidráulica, caja de engranajes
Material Principal:	WCB,CF8M, CF8,F55,F53,2205,SS310,CF3M, CF3
Material de la cuchilla:	SS316L,SS304
Material de Cuña:	EPDM,NBR,FKM,Metal
Embalaje:	fibra de aramida,alta-agua-basado de la empaquetadura de goma grafito aplicable para el carbón en la planta de energía, tratamiento de aguas
Medio Aplicable:	residuales, alimentos, medicina, fabricación de papel, industria química y del petróleo, agua, aceite, vapor, conexión o corte de lechada, con polvo de oro, minerales, escorias, carbón, celulosa, pulpa de madera, relaves, fibras, polvo, productos químicos, tratamiento de aguas residuales, tanques de sedimentación, el asfalto, el búnker, la exportación de cereales, residuos de matadero y otros medios de comunicación.

Features:

- # Sellado bi-direccional
- # 2PC diseño de carrocería
- # Diseño completo del puerto
- # Completamente abierta y completamente cerrada sin retención
- # 2PC Fuerte diseño de horquilla
- # Mezclado con una variedad de materiales de embalaje

Descripción del Producto:

QC n serie bidireccional de groove seal knife gate valve, Cuerpo de hierro fundido con la estructura de la válvula de compuerta de cuchilla, incluyendo el cuerpo de la válvula, gate y junta flexible en forma de U en la parte inferior del cuerpo con estrías. Cuando la válvula está cerrada, la parte inferior de la puerta con el contacto con el borde de la junta y luego comprimir la junta en la ranura en el cuerpo y la puerta sellada realización; cuando se abre la puerta, puerta separada desde el borde inferior de la junta, la junta se desplazará al mismo nivel que la ranura, lo que impedirá que los medios de comunicación el sedimento acumulado en la cavidad del cuerpo de la ranura, sin suciedad ni residuos, tubo de fácil limpieza, así como para mejorar eficazmente el efecto de sellado knife gate valve para evitar fugas cuando la válvula está cerrada.



Código	Nombre	Material	Cant.
1*	Rueda de mano	GGG40	1
2	Teniendo	ZChSnSb10-6	2
3	La brida de la	GGG40	1
4	Tallo	Q235/TC304/SS316	1
5	La horquilla	Q235.	2
6	Tornillo y	SS201/SS304	N
7	Disc	F55.F53.2205.SS304.SS316	1
8	La tuerca	Fe+Zn/SS304	N
9	Glándula del	WCB/SS304/SS316	2
10	Asiento	EPDM/NBR/FKM	2
11	Cuerpo	F55.F53.CF3M.CF8M.CF8.WCB.GGG40	2
12	Rasqueta	PTFE	4
13	El prensaestopas	WCB/CF8	2
14	Embalaje	EPDM/NBR/PTFE	2
15	Sellado del	EPDM/NBR/FKM	2
16	Tornillo cuerpo	Fe+Zn/SS304	N
17	Embalaje	EPDM/NBR/FKM	3-5
18	Chuck	WCB/SS304/SS316	1
19	La tuerca del	Latón	1

vástago de la

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.


www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VÁLVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES CON ANILLO

Ref.810A / PN 10-16

Dimension



unidad: mm

DIN2632 PN10

DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1
50	48	165	125	99	180	4-M16	Ø18	260
65	48	185	145	118	200	4-M16	Ø18	292
80	51	200	160	132	200	8-M16	Ø18	320
100	51	220	180	156	240	8-M16	Ø18	358
125	57	250	210	184	260	8-M16	Ø18	395
150	57	285	240	211	280	8-M20	Ø23	450
175	57	305	265	237	280	12-M20	Ø23	504
200	70	340	295	266	300	8-M20	Ø23	532
250	70	395	350	319	320	12-M20	Ø23	670
300	76	445	400	370	350	12-M20	Ø23	758
350	76	505	460	429	400	16-M20	Ø23	857
400	89	565	515	480	450	16-M24	Ø27	946
450	89	615	565	530	500	20-M24	Ø27	1023
500	114	670	620	582	500	20-M24	Ø27	Gear
550	114	725	680	638	-	20-M27	Ø30	Gear
600	114	780	725	682	-	20-M27	Ø30	Gear
700	127	895	840	794	-	24-M27	Ø30	Gear
800	127	1015	950	901	-	24-M30	Ø33	Gear
900	127	1115	1050	1001	-	28-M30	Ø33	Gear
1000	149	1230	1160	1112	-	28-M33	Ø36	Gear
1100	149	1340	1260	1220	-	28-M33	Ø36	Gear
1200	156	1455	1380	1328	-	32-M36	Ø39	Gear
1400	1675	1675	1590	1530	-	40-M39	Ø42	Gear

ANSI 150LB

DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1
2"	48	152	121	92	180	4-5/8"	Ø19	260
2-1/2"	48	178	140	105	200	4-5/8"	Ø19	292
3"	51	191	153	127	200	4-5/8"	Ø19	320
4"	51	229	191	157	240	8-5/8"	Ø19	358
5"	57	254	216	186	260	8-3/4"	Ø22	395
6"	57	279	242	216	280	8-3/4"	Ø22	450
8"	70	343	299	270	300	8-3/4"	Ø22	532
10"	70	406	362	324	320	12-7/8"	Ø25	670
12"	76	483	432	381	350	12-7/8"	Ø25	758
14"	76	533	476	413	400	12-1"	Ø29	857
16"	89	597	540	470	450	16-1"	Ø29	946
18"	89	635	578	533	500	16-1 1/8"	Ø32	1023
20"	114	699	635	584	500	20-1 1/8"	Ø32	Gear
22"	114	750	692	641	-	20-1 1/4"	Ø35	Gear
24"	114	813	750	691	-	20-1 1/4"	Ø35	Gear
26"	114	870	806	749	-	24-1 1/4"	Ø35	Gear
28"	127	927	864	800	-	28-1 1/4"	Ø35	Gear
30"	127	985	914	857	-	28-1 1/4"	Ø35	Gear
32"	127	1060	978	914	-	28-1 1/2"	Ø41	Gear
34"	127	1110	1029	965	-	32-1 1/2"	Ø41	Gear
36"	127	1170	1086	1022	-	32-1 1/2"	Ø41	Gear
38"	149	1240	1149	1073	-	32-1 1/2"	Ø41	Gear
40"	149	1290	1200	1124	-	36-1 1/2"	Ø41	Gear
42"	149	1345	1257	1194	-	36-1 1/2"	Ø41	Gear
44"	149	1405	1314	1245	-	40-1 1/2"	Ø41	Gear
46"	149	1455	1365	1295	-	40-1 1/2"	Ø41	Gear
48"	156	1510	1422	1359	-	44-1 1/2"	Ø41	Gear
50"	156	1570	1480	1410	-	44-1 3/4"	Ø51	Gear
52"	156	1625	1537	1461	-	44-1 3/4"	Ø51	Gear
54"	171	1685	1594	1511	-	44-1 3/4"	Ø51	Gear
56"	171	1745	1651	1575	-	48-1 3/4"	Ø51	Gear

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.


www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VÁLVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES CON ANILLO

Ref.810A / PN 10-16

PN10 Agujero roscado y agujero de rosca



PN10						
DN	D1	N	M	T	Thread Hole	Tapping Hole
50	125	4	M16	13	2	2
65	145	4	M16	13	2	2
80	160	8	M16	13	2	6
100	180	8	M16	13	2	6
125	210	8	M16	16	2	6
150	240	8	M16	16	2	6
200	295	8	M20	20	2	6
225	310	12	M20	20	6	6
250	350	12	M20	20	4	8
300	400	12	M20	20	6	6
350	460	16	M20	20	10	6
400	515	16	M24	24	10	6
450	565	20	M24	24	14	6
500	620	20	M24	24	14	6
550	680	20	M27	24	14	6
600	725	20	M27	27	14	6
700	840	24	M27	27	18	6
800	950	24	M30	30	18	6
900	1050	28	M30	30	22	6
1000	1160	28	M33	33	22	6

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.


www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101, Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China



VÁLVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES CON ANILLO

Ref.810A / PN 10-16

150Lb Orificio Roscado y el Orificio de Vaciado



DN	D1	N	ANSI 150LB M	T	Orificio Roscado	Agujero de Vaciado
2"	121	4	M5/8-11	12	2	2
2-1/2"	140	4	M5/8-11	12	2	2
3"	153	4	M5/8-11	12	2	2
4"	191	8	M5/8-11	12	2	6
5"	216	8	M3/4-10	12	2	6
6"	242	8	M3/4-10	14	2	6
8"	299	8	M3/4-10	16	2	6
10"	362	8	M7/8-9	16	2	6
12"	432	12	M7/8-9	16	6	6
14"	476	12	M1-8	18	6	6
16"	540	16	M1-8	20	10	6
18"	578	16	M1 1/8-7	20	10	6
20"	635	20	M1 1/8-7	24	14	6
22"	692	20	M1 1/4-7	24	14	6
24"	750	20	M1 1/4-7	27	14	6
26"	806	24	M1 1/4-7	27	18	6
28"	864	28	M1 1/4-7	27	22	6
30"	914	28	M1 1/4-7	27	22	6
32"	978	28	M1 1/2-6	30	22	6
34"	1029	32	M1 1/2-6	30	20	12
36"	1086	32	M1 1/2-6	30	20	12
40"	1200	36	M1 1/2-6	35	28	8

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.


DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"Para profesionales que quieren mas"



DAVINCI
VALVES™