


**GRUPO 400
RETENCIONES
MOD. 450/27**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**VALVULA DE RETENCION DE TIPO MARIPOSA
BRIDAS**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VALVULA DE RETENCION DE TIPO MARIPOSA BRIDAS

Ref.450 / PN 10-16

APLICACIÓN:

Instalaciones hidráulicas de agua y saneamiento, calefacción.

ESTANDARES:

Fabricación según ISO 9001 2008.
Distancia entre caras: EN 558-1 Serie 14
Montaje con bridas: PN10 / PN16 EN 1092-2.
Prueba de presión: EN 12266-1 Tasa A.
Cuerpo: 24 bar. Asiento / Asiento: 17,6 bar.
presión: Cat. III mod. H.


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El cuerpo de acero inoxidable proporciona una estanqueidad total.
Junta de cierre de larga duración. Durante las maniobras no hay arrastre del sello contra el cuerpo, lo que hace que contacto con piezas metálicas solo en la última fase de cierre.
La acción de cierre es más rápida.
Reducción considerable del par.
El anillo de EPDM se puede reemplazar sin desmontar la válvula.
Los anillos "O" se pueden reemplazar sin desmontar la válvula.
Instalación en posición horizontal.
Podemos incluir amortiguadores hidráulicos para un cierre más lento.



CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión máxima de trabajo: 16 bar.
Temperatura de trabajo del asiento de metal:
- 10 ° C / + 120 ° C.



MATERIALES		
1	CUERPO	F. DÚCTIL GGG50
2	DISCO	F. DÚCTIL GGG50 - A. INOX AISI 316
3	EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 420
4	COJINETE	BRONCE
5	ASIENTO DE ANILLO	ACERO INOXIDABLE AISI 316L (SOLDADO)
6	ANILLO	NBR / EPDM
7	ARO DE APRIETE	ACERO INOXIDABLE AISI 420
8	ARO DE DISCO	ACERO INOXIDABLE X20Cr13
9	CHAVETA EJE	ACERO INOXIDABLE X20Cr13
10	CASQUILLO CIERRE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
11	TORNILLO DE APRIETE	ACERO INOXIDABLE
12	CIRCLIP	ACERO INOXIDABLE X20Cr13
13	BRAZO	F. DÚCTIL GGG50
14	PESO	F. GRIS GG25
15	JUNTAS	NBR / EPDM
16	JUNTAS TÓRICAS	NBR / EPDM
17	TORNILLOS	ACERO GALVANIZADO
18	TUERCA	ACERO GALVANIZADO




Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VALVULA DE RETENCION DE TIPO MARIPOSA BRIDAS

Ref.450 / PN 10-16




DN	L	Kgs.		Kgs.		Kgs.	
		PN16	PN-16	PN25	PN-25	PN40	PN-40
200	230	500	49	429	65	535	80
250	250	565	70	580	90	630	115
300	270	640	95	639	125	695	150
350	290	760	115	754	150	820	185
400	310	820	165	828	215	900	260
450	330	880	200	851	255	925	315
500	350	955	260	989	340	1075	420
600	390	1160	425	1150	555	1250	680
700	430	1270	580	1302	760	1415	930
800	470	1445	810	1435	1060	1560	1300
900	510	1545	1000	1647	1280	1790	1570
1000	550	1795	1310	1748	1700	1900	2100
1100	590	1895	1640	1895	2130	2060	2620
1200	630	2075	1800	2029	2350	2205	2890
1400	710	2315	2580	2314	3360	2515	4130
1500	750	2540	3280	2548	4260	2770	5250
1600	790	2790	4060	2654	5280	2885	6500
1800	870	2990	6150	2950	7995	3135	9840
2000	950	3325	9430	3250	12260	3385	15100

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™